

 OKNOPLAST



**FENÊTRE
KONCEPT**

Tableau des finitions et de fonctionnalités de la fenêtre KONCEPT

Afin de répondre au plus juste à vos attentes, les fenêtres de la gamme KONCEPT disposent d'un haut niveau d'équipements. Vous trouverez ci-dessous un tableau de synthèse présentant les principales caractéristiques des fenêtres KONCEPT, proposées en standard, en matière de Confort, Sécurité, Isolation et Esthétique.



PERFORMANCES THERMIQUES

En double vitrage 4/16/4

$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

$U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

$S_w = 0,44 \text{ W/m}^2\text{K}$

En triple vitrage 4/12/4/12/4

$U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

$U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

$S_w = 0,38 \text{ W/m}^2\text{K}$

Pour une fenêtre coloris blanc
1 vantail 1230 x 1480 mm.

1 ÉSTHÉTIQUE

Grâce à son design contemporain, sa forme raffinée et une riche palette de couleurs et d'accessoires, la fenêtre Koncept s'intègre parfaitement à tout type d'habitation.

2 QUALITÉ

Equipée en standard de nombreux équipements comme l'oscillo-battant et dotée de renforts en acier sur l'ensemble du cadre et des ouvrants, la fenêtre Koncept garantit un grand confort d'utilisation et un haut niveau de sécurité.

3 ISOLATION

La composition multichambres du profilé alliée à un double vitrage isolant et d'un système de fermeture par compression assure une parfaite étanchéité et une isolation optimale de votre habitat.

ÉQUIPEMENTS	FONCTIONNALITÉS	PROPOSÉ EN STANDARD
CONFORT		
Oscillo - Battant (O.B)	Ce système permet une ouverture partielle d'un vantail de la fenêtre sur la partie haute : « ouverture à soufflet » et une ouverture à la française.	●
Fermeture anti-fausse manœuvre	Le système anti-fausse manœuvre assure une protection contre les erreurs de manipulation de la poignée en position "OF" ou "OB".	●
Crémone à levier sur semi-fixe	Cette unique crémone permet de condamner le vantail semi-fixe en le fixant en partie haute et en partie basse en même temps.	●
Aération partielle de l'ouvrant	Cette micro-aération permet de ventiler la pièce sans diminuer le niveau de sécurité de la fenêtre.	●
SÉCURITÉ		
Renfort systématique des ouvrants et des dormants	Le renfort systématique en acier galvanisé de 1,5 mm est la garantie d'un niveau de sécurité optimale de votre fenêtre ainsi que de sa résistance mécanique.	●
Double point de sécurité à tête champignon par vantail	Afin de retarder une éventuelle effraction, deux points de sécurité retardateurs d'effraction complémentaires sont fixés directement dans les renforts.	●
Points de fermeture multiple à galet	Ces galets permettent une fermeture optimale de l'ouvrant sur le dormant par compression. Ils sont positionnés sur le périmètre de la fenêtre.	●
ISOLATION		
Rehausseur d'ouvrant automatique	Cet accessoire permet de rehausser l'ouvrant et de le compresser parfaitement sur le dormant ; augmentant ainsi le niveau d'isolation thermique et acoustique de la fenêtre.	●
Coefficient de la fenêtre U_w 1,3	Le U_w est le coefficient d'isolation de l'ensemble de la fenêtre. Avec un U_w 1,3 la gamme Koncept dépasse les normes en vigueur et offre une isolation thermique renforcée.	●
Vitrage 4/16/4 argon	L'air entre les deux vitrages a été remplacé par l'argon, un gaz hautement isolant. Tous les vitrages sont certifiés CEKAL, garant de qualité. Le coefficient d'isolation du vitrage est de 1,1.	●
Double joint de compression haute résistance EPDM	Les joints EPDM sont d'une excellente résistance aux facteurs atmosphériques négatifs comme l'humidité, la vapeur, les rayons UV ou les variations de température. Garant d'une grande longévité d'isolation de la fenêtre, ils sont disponibles en gris, noir ou brun.	●
Ouvrant et dormant de 70 mm	L'épaisseur de 70 mm du profilé de la fenêtre participe activement à l'isolation de la fenêtre et répond aux normes d'isolation en vigueur.	●
ESTHÉTIQUE		
Joint de propreté sur la partie basse de la fenêtre	Ce joint empêche toutes les poussières, grains de sable de s'incruster dans la partie basse de la fenêtre. Même ouverte, la fenêtre reste propre et facile à nettoyer.	●
Ferrage symétrique de la fenêtre	Cette conception permet d'avoir une parfaite harmonie des paumelles entre les deux vantaux de la fenêtre, créant ainsi un véritable ensemble.	●

OPTION CONFORT :

Win-Click	Cet accessoire permet de bloquer la porte-fenêtre fermée depuis l'extérieur par simple pression. Plus de courant d'air, ni de fenêtres qui claquent lorsque vous êtes dans le jardin.	En option
-----------	---	-----------

OPTION SÉCURITÉ :

Poignée Secustic	Cette poignée permet d'éviter la rotation de la poignée par l'extérieur, grâce aux goupilles de sécurité intégrées directement dans la poignée.	En option
Vitrage retardateur d'effraction	Ce double vitrage intègre deux ou plusieurs films butiraux évitant au vitrage extérieur de se briser, retardant l'effraction et protégeant des bris de vitrage éventuels.	En option
Poignée à clef ou à bouton poussoir	Ces poignées renforcent le niveau de sécurité, en bloquant la poignée en position fermée.	En option

OPTION ESTHÉTIQUE :

Couleur intérieure et extérieure	Teintes simili-bois, gris anthracite, beige... toutes les combinaisons de couleurs sont possibles afin que les fenêtres s'intègrent au plus juste à l'esthétique de la maison.	En option
----------------------------------	--	-----------

OPTION ISOLATION :

Intercalaire de vitrage Warm Edge	L'intercalaire de vitrage en aluminium est remplacé par l'intercalaire « Warm Edge ». Cette option permet d'améliorer les propriétés thermiques, de réduire la condensation et le coefficient U_w des parois vitrées. Warm Edge est proposé en trois coloris : noir, gris et brun.	En option
-----------------------------------	--	-----------